




BLACK BEAUTY® GLASS

Abrasivo de Vidrio triturado de alta calidad confiable

El abrasivo BLACK BEAUTY® GLASS es de alta calidad, químicamente inerte y contiene menos del 1% de sílice libre producido 100% de vidrio reciclado. El abrasivo crushed glass (vidrio triturado) es utilizado en un amplio rango de aplicaciones. Esto incluye la remoción de revestimientos de superficies como óxido, pintura y calamina de una variedad de sustratos, especialmente acero inoxidable, aluminio, concreto, ladrillo y madera.

- · Densidad Uniforme
- · Químicamente inerte
- · Menos de 1% de silica libre*
- · Producto "verde" 100% reciclado
- · Ambientalmente amigable
- No reactivo
- · Produce una superficie de metal blanco
- Aumento de visibilidad y producción
- Cumple 40CFR 261.24a (TCLP)



** Cumple Title 17 (CARB) de California ** Aprobación QPL: Mil-A-22262B (SH)

Grados de BLACK BEAUTY®

Disponible en bolsas de 50lb y 60 bolsas por pallet y bolsas Jumbo con 1.5 tons (3,000 lbs).

FINO (CG 30/70):



Para limpiar superficies y crear un acabado liso. Alternativa para granallado de la industria automotriz, madera y soda.

MEDFINO (CG 20/40):



aplicaciones industriales, puentes, tanques, construcciones de acero y fabricaciones donde se desea un perfil reducido.

MEDIO (CG 12/30)



Harsco recicla subproductos

para minimizar el desperdicio desde la década de 1930.

Para aplicaciones industriales, puentes, tanques, construcciones y fabricaciones de

Guía de Perfil de Anclaje del Abrasivo BLACK BEAUTY® GLASS

Mínimo Tamaño Boquilla	1/8"	3/16"	3/16"
Perfil (Mils)	(1.5-3.0 Mils)	(2.0-3.5 Mils)	(2.8-4.0 Mils)

Esta "guía de perfil" de abrasivos BLACK BEAUTY® GLASS muestra los rangos de perfil logrados con diferentes grados de abrasivos BLACK BEAUTY® GLASS en un ambiente controlado utilizando una cabina de granallado diseñada por el equipo técnico de Harsco. Las características del ambiente controlado fueron con presión 90 – 100 psi en la boquilla, distancia entra la boquilla y la superficie de 18", boquilla de Venturi con orificio de 1/4", sobre acero nuevo A36 espesor de 1/8", con ángulo de granallado entre 75° y 105°.

Se pueden notar algunas variaciones en los rangos del perfil aun en entornos controlados. HARSCO no puede garantizar resultados de perfil de anclaje del abrasivo BLACK BEAUTY® GLASS en campo donde existe variabilidad.

Abrasivo de alta calidad de una compañía en la que puede confiar

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe icursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, A

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



www.blastingexperts.com

Oficina Principal Toronto, Ontario, CANADA - Tel.+1-905-541-0997

^{*} Grado EXTRA FINE (CG 70-) está también disponible.