PosiTest PG


Medidor de Inspección de Pintura

Mide el espesor de una o múltiples capas de recubrimiento sobre cualquier sustrato utilizando una técnica destructiva probada.

Características...

- Ideal para recubrimientos de hasta 1250 μm (50 milésimas de pulgada) según la punta de corte: 1x, 2x y 10x. Puntas incluidas (5x puntas de corte disponibles)
- Carcasa duradera de aluminio anodizado con soporte de punta de corte giratorio que admite hasta cuatro puntas de corte seguras y listas para usar.
- Potente microscopio de 50x con óptica de precisión y escala giratoria en milésimas y micrones para una medición rápida y precisa.
- El amplio campo de visión proporciona una distancia ocular cómoda con o sin gafas
- Luz blanca brillante integrada con encendido y apagado fácil y temporizador automático para conservar la vida útil de la batería. Utiliza una pila AAA fácil de cambiar.
- Incluye todas las herramientas y accesorios necesarios para realizar pruebas de acuerdo con las normas nacionales y Normas internacionales.
- Incluido Certificado de calibración que muestra trazabilidad a NIST.
- Garantía de dos años.







interruptor de luz

PosiTest PG Kit

Tabla de conversión				
Punta de corte	Factor de Conversión	Cada medida de graduación		
		Micras	Milésimas	
1X	1	20	1	
2X	0,5	10	0,5	
5X	0,2	4	0,2	
10X	0,1	2	0,1	

Guía de pedidos				
PGKIT				

PosiTest PG

DeFelsko

Puntas de corte de carburo de tungsteno de repuesto				
1X	45°	Cortador de PG1X		
2X	26.6°	Cortador de PG2X		
5X	11.3°	Cortador de PG5X		
10X	5.7°	Cortador de PG10X		

Cumple con las normas ISO 2808/19399, ASTM D4138, JIS K 5 60017 y N F T 30123



Distribuidor autorizado para América Latina y el Caribe Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá. Oficina Principal:

> Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997 Atención y soporte técnico:











